



Ontwerp: Euro V&H, Dordrecht | SCHI01 51944



RAPIDE 6600-30,5" Mehrzweckwagen

PARTNERS FOR LIFE.

RAPIDE



Schuitemaker

Schuitemaker



RAPIDE 6600-30,5"

^ 01 *Hydraulisch gefedertes Fahrwerk mit 800/45 R30,5" Bereifung*

SERIENAUSSTATTUNG

- Schneid- und Laderotor mit 9 sternförmig Zinkenreihen und 20 mm breiten Zinken mit Hartauftrag
- Abstreifer 20mm breit mit spezieller Anordnung und Form
- 2,0 Meter Einfuhr, Pick-up und Rotorbreite, Rapid Flow hydraulisch angetriebene Einfuhrrolle
- Bordaufbau mit verzinkte, pulverbeschichtete Seitenwänden und verstärkter Korbkonstruktion
- Höhenverstellbare Hydraulische Knickdeichsel mit Kugelkopf K80, zwei Zylindern und Akkumulatoren
- Einzigartige optimale Bodenfolge der Pick-up mit 2x2 Pick-up Räder
- Weitwinkel-PTO-Antriebswelle mit automatischer Schaltkupplung, 1000 U/m
- Dreiteilig gesicherter Messerbalken für maximal 43 Messer (6mm , Schnittlänge 4,4 cm)
- Messer-Schnellwechselsystem mit 43 Stück beidseitig geschliffene Schneidmesser mitgeliefert
- Zum Rotor abgesenkter Ladeboden mit zweiseitig hydraulisch angetriebene Kratzbodenketten
- Kratzboden gesichert durch Sensor Heckklappe (S) oder untere Walze (W)
- Kotflügel, Led-Rückleuchten, Led-Blinkanlage, 3 Led-Arbeitsscheinwerfer und Unterlegkeile entsprechen StVZO, reflektierende Streifen auf die Heckklappe
- RapidStream mit 10 cm Stahlrohr auf Seitenwänden und Heckklappe, Integrierte hydraulische Vorderwand
- 30 Tonnen Hydraulisch gefedertes Tandemfahrwerk, Elektrisch-Hydraulisch zwangsgelenkt mit Lenkstange mit Kugelkopf K50, 4-Rad-Druckluftbremsanlage, Achsabstand 1.800 mm
- Bereifung Vredestein 800/45 R30,5 Flotation Trac, Achsen vorbereitet für Druckluftregelanlage

^ 02 *Standardmäßig smaler Zugdeichsel mit Scharmuller K80 Kugelkopf und K50 für Lenkstange*

^ 03 *Standard hydraulischer Vorderwand inklusive 10 cm Stahlaufbau, auch auf die Heckklappe*

^ 04 *Geräumige Einfuhr mit breite Pick-up und hydraulisch angetriebene Einfuhrrolle*

Schuitemaker Rapide

Type Rapide

		Rapide 6600S-30,5 ohne Dosierwalzen	Rapide 6600W-30,5 mit Dosierwalzen
Inhalt (DIN)	m ³	39	39
Spurbreite	mm	1950	1950
Abmessungen (lxwxh)	cm	947x285x400	947x285x400
Abmessungen Ladefläche (lxwxh)	cm	748x234x220	748x234x220
Pick-up Breite	cm	200	200
Messenstärke	mm	6	6
Tandemachse	tonnen	30	30
Max. Bereifungshöhe	cm	155 std max 162	155 std max 162
Bereifung		800/45 R 30,5	800/45 R 30,5
Dosierwalzen		-	2

Der neue Rapide Mehrzweckwagen hat größere Räder (bis 162 cm). Auf dieser Weise erreichen wir unser Ziel: Erhaltung der Bodenstruktur durch weniger Bodendruck!